



Игровой комплекс Романа 101.105.00



Габаритные размеры, м	Длина (L)	9926
	Ширина (B)	9354
	Высота (H)	3363
Площадки	Треугольная форма	
Высота размещения площадок, мм	350, 650, 950, 1250, 1550	
Возраст ребенка	8-12 лет	
Срок службы, (не менее).	5 лет	

Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 8 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.

Комплектация:

- Флажок - 1 шт;
- Лестница h=1250 – 1 шт;
- Переход 1800 – 3 шт;
- Площадка треугольная - 19 шт;
- Горка h=1550 – 2 шт;
- Горка h=650 – 2 шт;
- Горка h=950 – 1 шт;
- Горка спиральная h=1550 – 1 шт;
- Лаз круговой - 3 шт;
- Лаз сетка – 1 шт;
- Ограждение площадки – 8 шт;
- Ограждение ИМ 900 – 22 шт;
- Ограждение – 11 шт;
- Ограждение 1800 – 6 шт;
- Лаз скалолаз – 2 шт;
- Информационная табличка – 2 шт;
- Обойма – 154 шт;
- Стойка h=2810 – 6 шт;
- Стойка h=2960 – 4 шт;
- Стойка h=3260 – 7 шт.
- Стойка h=3860 – 3 шт;
- Иные стойки – 4 шт;
- Заглушка – 70 шт.



Материалы:

- Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;
- Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;
- Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;
- Оцинкованный крепеж;
- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
- Деревянные детали, тщательно отшлифованные, грунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
- Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 13300*13650 мм.

В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм

