




Romana 109.01.02



| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 1500 |
| | Ширина (B) | 1500 |
| | Высота (H) | 215 |
| Срок службы, (не менее). | | 5 лет |

Песочница должна быть предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей от 3 до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

В углах песочницы должны находиться стойки угловые со стороной угла не более 46 мм, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 2 мм. К нижней части стойки угловой должны быть приварены по всему контуру прилегания детали пластины, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 2 мм. К угловым стойкам должны крепиться посредством резьбовых соединений стенки размерами 1445*200 мм, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Для жесткости посередине стенок должны быть закреплены средние стойки, изготовленные из стальной полосы толщиной не менее 4 мм. Сверху к стенкам должны крепиться доски, изготовленные из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм с высокой водо- и износостойкостью. Внешняя длина доски должны быть не менее 1500 мм, внутренняя сторона – не менее 1300 мм, по углам досок – скосы. Ширина доски должна быть 100 мм. Для установки более жесткого соединения досок между доской и стенкой в углах песочницы должны быть установлены трапециевидные планки, стягивающие доски песочницы.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.

Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек на глубину не менее 250 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 3500*3500 мм.

Зона площадки:

