



Игровой комплекс Романа 111.17.00



Габаритные размеры, м	Длина (L)	2200
	Ширина (B)	1295
	Высота (H)	1610
Возраст ребенка		3-7 лет
Срок службы, (не менее).		5 лет

Домик со столиком предназначен для размещения на территории парков, детских дошкольных учреждений, на дворовых территориях и в местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте от 3 до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Описание и используемые материалы:

Домик со столиком представляет собой сборно-разборную конструкцию с полом из ламинированной фанеры ФОФ-Б-С1, Е1 с повышенными свойствами по водо- и износостойкости с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. Домик должен иметь вход и выход. С одной стороны домика должен быть расположен выносной столик на опоре. С другой стороны домика должна быть расположена открытая площадка без крыши, к одной стенке которой должна быть прикреплена скамейка, к другой стенке – полочка. Открытая часть домика должна иметь вход-выход. В закрытой части домика (под крышей) с противоположных сторон должны быть расположены скамейка и подоконник, а также окна. На стенах домика нанесено декоративное покрытие методом УФ-печати. Крыша домика должна быть разборной, представлять собой двухскатную конструкцию, скаты выполнены из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. Сборка производится при помощи резьбовых соединений.

Комплектация:

- Стенка передняя – 1 шт;
- Стенка задняя – 1 шт;
- Стенка левая – 1 шт;
- Стенка правая – 1 шт;
- Пол – 1 шт;
- Скаты крыши – 2 шт;
- Столик с опорой – 1 шт;
- Скамейка – 2 шт;
- Стенка открытой площадки – 1 шт;
- Подоконник – 1 шт;
- Полка – 1 шт;
- Грунтозацеп – 2 шт.



Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 4190*3280 мм. Монтаж домика должен производиться путем бетонирования грунтозацепов домика и опоры столика в грунт в колодцы глубиной не менее 400 мм.

Зона безопасности:

