



Игровой комплекс Романа 111.24.00



Габаритные размеры, мм	Длина (L)	2585
	Ширина (B)	1570
	Высота (H)	1205
Срок службы, (не менее).		5 лет

Песочница должна быть предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей от 3 до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Грузовик должен представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из самого фанерного грузовика, декоративных боковин.

Кузов состоит из четырех бортов, изготовленных из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Борта крепятся между собой болтовым соединением на кронштейнах. Окрашены влагостойкой акриловой краской. Имеют декоративное покрытие.

Кабина состоит из – боковина – 2 шт габаритами 1200*730мм которые крепятся к стойкам в нижней части кронштейнами, задняя часть к спинке кронштейнами, передняя часть к капоту через стойки и стягиваются перекладиной. Капот – 1шт. Габариты 1034*465мм. Крепится к стойкам и боковинам. Панель – 1шт. Крепится к боковинам и капоту через кронштейны. Перекладина – 1шт. Перекладина должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм, длиной не менее 1034 мм. Стойка – 2шт. Изготовлена из металлического листа толщиной 2,5мм, согнутый на 90 градусов, длиной 905мм. Упор – 1шт. Изготовлен из металлического листа толщиной 2 мм, предназначен для крепления руля с панелью. Руль – 1шт. Диаметр 200мм. Спинка – 1шт. Габариты 1064x800 мм.

Фанерные элементы имеют декоративное покрытие, окрашены влагостойкой акриловой краской. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек на глубину не менее 400 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 4615*3570 мм.

Зона площадки:

