



Romana 302.04.00 (пластик)



Габаритные размеры, мм	Длина (L)	1914
	Ширина (B)	350
	Высота (H)	590
Срок службы, (не менее).		5 лет

Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб и настила из фанеры. Сидение должно быть изготовлено из профильной доски размерами 1840*70 мм, выполненной из полимерного профиля, толщиной не менее 20 мм. По бокам скамьи с обеих сторон должны быть расположены поручни (опоры), изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Каркас сиденья должен состоять из двух балок длиной не более 1905 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм толщиной не менее 2,8 мм. Опора в виде буквы «П» высотой не менее 590 мм, изготовленной из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Углы стойки должны быть закруглены, радиус гиба должен быть не менее $r=100$ мм.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж качели производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 400 мм. Установка должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений.