



### Romana 302.24.00



Габаритные размеры, мм	Длина (L)	1496
	Ширина (B)	419
	Высота (H)	814
Срок службы, (не менее).		5 лет

Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлического гнутого листа и настила из фанеры. Сидение и спинка должны быть изготовлены из шлифованной, повышенной водостойкости фанеры (ФСФ), толщиной не менее 15 мм. Углы должны быть обработаны и закруглены. Настил сиденья должен крепиться к горизонтальным частям опор, настил спинки должен крепиться к вертикальным частям опор посредством резьбовых соединений. Опора скамейки состоит из двух стоек. Стойка должна быть изготовлена из гнутого металлического листа толщиной 4 мм. Все острые углы должны быть сглажены.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж качели производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 280 мм. Установка должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений.