



### Игровой комплекс Романа 111.15.00



Габаритные размеры, м	Длина (L)	4000
	Ширина (B)	2045
	Высота (H)	2070
Размеры площадок, мм		900x900
Возраст ребенка		3-7 лет
Срок службы, не менее		5 лет

Игровой комплекс для тематических игр, предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб и фанерных элементов, установленную на забетонированные стойки.

Изделие должно состоять из кабины Пожарной машины, за которой должна быть расположена площадка с горкой (h=650 мм), выход с этой площадки должен быть также на рукоход, расположенный между стойками площадки и двухстоечной лестницей на высоте не более 1960 мм над уровнем земли. Для удобства попадания на площадку с горкой между двумя стойками площадки должна быть расположена ступенька. Между одной из стоек площадки и одной из стоек двухстоечной лестницы должен быть расположен трехрядный цепной лаз. В задней части изделия между стойками двухстоечной лестницы должен крепиться лаз-шест. Кабина должна состоять из двух передних и двух задних стоек, к которым крепится крыша, нижняя площадка-пол кабины, посадочное место со спинкой. К передним стойкам должны крепиться передняя панель с рулем и декоративными фарами. Сбоку от сидений в кабине должна крепиться панель с декоративным колесом.

#### Комплектация:

- Крыша - 1 шт;
- Площадка 900\*900мм – 2 шт;
- Ограждение 900 мм – 6 шт;
- Горка h650 – 1 шт;
- Лестница входная h650 – 1 шт;
- Лестница вертикальная h2060 четырехступенчатая – 1 шт;
- Лаз шест – 1 шт;
- Рукоход – 1 шт;
- Лаз цепной трехрядный – 1 шт;
- Арка – 1 шт;
- Панель с рулем – 1 шт;
- Панель с сидением – 1 шт;
- Обойма – 30 шт;
- Стойки разновысотные – 6 шт.

#### Материалы:

- Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;
- Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;
- Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;
- Оцинкованный крепеж;
- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.
- Деревянные детали, тщательно отшлифованные, грунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.
- Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7000\*5500 мм. Минимальная толщина ударопоглощающего покрытия в зоне безопасности (песок, древесные опилки) – 300 мм.

