




Romana 203.08.00 «Ворота для мини-футбола (сетка в комплекте)»



Габаритные размеры, мм	Длина (L)	3160
	Ширина (B)	1200
	Высота (H)	2080
Срок службы, (не менее).		5 лет

Спортивное оборудование предназначено для установки на территориях игровых зон, парков, спортивных площадках для активных игр и физических тренировок. Может эксплуатироваться круглогодично. Предназначено для доступных занятий спортивными играми на свежем воздухе.

Комплектация:

- **Стойка – 2 шт.** Изготовлены в зеркальном отражении и должны состоять каждая из основной стойки, укосины и основания. Основная стойка длиной не менее 2536 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 80*80 толщиной стенки 2 мм. К верхнему торцу основной стойки должен быть приварен по всему периметру прилегания пластина 78x78 мм толщиной 4 мм с отверстием и гайкой внутри. Снизу к стойке должна быть приварена пластина 110x110 мм толщиной 2 мм, которая будет являться грунтозацепом.

- **Перекладина – 2 шт.** Длинной не менее 1067 мм, должна быть изготовлена из профильной металлической трубы размером не менее 25*40*2 мм. К стяжке на расстоянии 125 мм от края приваривается пруток длиной 900 мм диаметром 6,5 мм.

- **Стяжка – 1 шт.** Стяжка длиной не менее 3038 мм, должна быть изготовлена из профильной металлической трубы размером не менее 25*40*2 мм. К стяжке на расстоянии 39 мм от края приваривается пруток длиной 2960 мм диаметром 6,5 мм.

- **Дуга – 2 шт.** Длинной в развернутом состоянии не менее 2995 мм, изготовленная из металлической трубы размером не менее 33,5*2,8 мм. Дуга имеет два гиба радиусом 100 мм.

Монтаж ворот для мини-футбола производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 600 мм.

ООО «МАФ-Тюмень» - официальный представитель ЗАО «ЗИСО» (ROMANA) в Тюменской области ХМАО и ЯНАО.