



Romana 302.02.00-01 (фанера)



Габаритные размеры, мм	Длина (L)	1914
	Ширина (B)	500
	Высота (H)	810
Срок службы, (не менее).		5 лет

Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб и настила из пластика. Сидение, должно быть изготовлено из фанерных брусков - фанеры ламинированной, повышенной влагостойкости (ФОФ), толщиной не менее 30 мм. Спинка должна быть изготовлена из фанерных брусков - фанеры ламинированной, повышенной влагостойкости (ФОФ), толщиной не менее 15 мм. «П»-образная опора высотой не менее 590 мм, должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Углы опоры должны быть закруглены, радиус гиба должен быть не менее $r=100$ мм. Опора выполняет функцию подлокотников

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж качели производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 400 мм. Установка должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений.