



Романа 501.10.01 «Турник трехуровневый»



| | | |
|--|------------|-----------|
| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 4687 |
| | Ширина (B) | 150 |
| | Высота (H) | 1606 |
| Возраст занимающихся | | от 14 лет |
| Нагрузка на комплекс, кг, не более | | 375 |
| Количество одновременно занимающихся, не более | | 3 |
| Срок службы, (не менее). | | 5 лет |

Спортивное оборудование входит в комплекс «Воркаут», наряду с другими спортивными элементами устанавливается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках для пользователей от 14 лет. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе. Изделия могут эксплуатироваться круглогодично.

Турник трехуровневый представляет собой сборно-разборную конструкцию из четырех разновысотных стоек, расположенных в одну линию, между которыми должны быть расположены перекладины на следующих высотах – 1500 мм, 1000 мм, 300 мм. Расстояние между осями соседних стоек, соединенных перекладиной, не менее 1500 мм.

Комплектация:

- стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. **Стойка h=2500 – 2 шт, стойка h=2000 – 1 шт, стойка h=1000 – 1 шт;**
- перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 34 мм с толщиной трубы не менее 5 мм. **Перекладина l=1386 мм – 3 шт.;**
- все встраиваемое оборудование должно крепиться к стойкам при помощи алюминиевых хомутов с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе, которые закрепляются на стойке посредством резьбового соединения. **Обойма – 6 шт;**
- металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;
- выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена;
- торцы труб должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками диаметром 108 мм;
- все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 8000*4500 мм. Над зоной безопасности, должно быть свободное пространство на высоту 5,3 метра, т.е над ней не должно быть ни веток, ни элементов других конструкций.

Зона безопасности:

