




Romana 501.33.01



Габаритные размеры, мм	Длина (L)	1807
	Ширина (B)	1687
	Высота (H)	1106
Возраст пользователя		от 14 лет
Нагрузка на комплекс, кг, не более		125
Количество одновременно занимающихся, не более		1
Срок службы, (не менее).		5 лет

Спортивное оборудование входит в комплекс «Воркаут», наряду с другими спортивными элементами устанавливается на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках для пользователей от 14 лет. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе. Изделия могут эксплуатироваться круглогодично.

Комплекс состоит из четырех попарно установленных стоек, между которыми должна быть закреплена скамья. Две перекладины длиной не более 1385 мм должны быть установлены между стойками высотой не более 1100 мм над уровнем площадки. Перекладина длиной не более 685 мм должна быть установлена между стойками высотой не более 400 мм над уровнем площадки. Верхняя часть скамьи для пресса должна крепиться к нижней из двух перекладин $l=1385$ мм, верхняя перекладина над установленной скамьей для пресса служит для закрепления рук (ног) и выполнения физических упражнений на скамье.

Комплектация:

- стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. **Стойка $h=2000$ – 2 шт, стойка $h=1000$ – 2 шт;**
- перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 34 мм с толщиной трубы не менее 5 мм. **Перекладины – 3 шт;**
- скамья для пресса - длиной не менее 1850 мм, не более 1860 мм и шириной не менее 300 мм не более 350 мм должна быть изготовлена из фанеры ФОФ с высокой влаго- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 30 мм. **Скамья – 1 шт;**
- все встраиваемое оборудование должно крепиться к стойкам при помощи алюминиевых хомутов (обойм) с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе, которые закрепляются на стойке посредством резьбового соединения. **Обойма – 6 шт;**
- металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;
- выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена;
- торцы труб должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками диаметром 108 мм;
- все крепежные элементы должны быть оцинкованы;
- монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 900 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка должна проводиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 4700*4500. Над зоной безопасности, должно быть свободное пространство на высоту 5,3 метра, т.е над ней не должно быть ни веток, ни элементов других конструкций.

Зона безопасности:

